

PRZEMYSŁOWE OSUSZACZE KONDENSACYJNE



DHB-W



DHB

Zalety:

- standardowo zamontowane odszranianie gorącym gazem kontrolowane przez elektroniczny termostat
- możliwość pracy w niskich temperaturach już od 1°C
- wysoka efektywność osuszania
- niewielkie rozmiary i atrakcyjny wygląd
- wbudowany higrostat
- wbudowany licznik godzin pracy
- czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska
- wyposażony w zbiornik na wodę - model DHB
- przystosowany do pracy ciągłej
- wyposażone w automatyczną pompę skroplin - model DHB-W
- obudowa z polipropylenu odporna na uderzenia - model DHB-W
- uchwyty i kółka ułatwiające użytkowanie i transport

Dane o urządzeniu:

Osuszacze typu DHB dzięki swojej budowie i wyposażeniu w duże koła są przeznaczone przede wszystkim do prac budowlanych jak również do osuszania stacji uzdatniania wody. Do większości prac budowlanych używa się dużych ilości wody, która pozostaje w ścianach, posadzkach i stropach, a którą należy usunąć by kontynuować dalsze prace. W późniejszych pracach wykończeniowych ponownie pojawia się potrzeba przyspieszenia procesu osuszania gipsowych ścianek, tynków, powierzchni po malowaniu itp. Zwykle w wyżej wymienionych przypadkach stosuje się wietrzenie pomieszczeń w okresie poza zimowym i wentylację z ogrzewaniem w okresie zimowym. Obie metody nie są jednak wystarczająco skuteczne, a niekiedy nie dają wręcz żadnych efektów. Wiosną i jesienią powietrze zewnętrzne jest chłodne i wilgotne. Stosowana natomiast zimą metoda wentylacji i ogrzewania powietrza jest nieekonomiczna i mało skuteczna. Najlepsze efekty w przypadku osuszania budynku można osiągnąć przez zastosowanie urządzeń osuszających. Skraplają one wilgoć zawartą w powietrzu, umożliwiając ciągłe wchłanianie wilgoci ze ścian, stropów i podłóg. Urządzenie należy umieszczać w pomieszczeniu zamkniętym, aby ograniczyć dostęp zewnętrznego wilgotnego powietrza. Osuszacze typu DHB i DHB-W dzięki zastosowaniu odszraniania gorącym gazem mogą pracować w niskich temperaturach już od 1°C co ułatwia prace w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Zastosowanie:

- prace remontowo-budowlane: suszenie tynków, posadzek itp..
- zalane budynki, mieszkania, piwnice
- hale filtrów, stacje uzdatniania wody, stacje pomp, hydrofornie
- hurtownie, magazyny z artykułami wrażliwymi na wilgoć
- pomieszczenia gospodarcze: piwnice, garaże, pralnie, suszarnie
- pomieszczenia ze sprzętem komputerowym
- muzea, biblioteki, księgarnie, archiwa

Dane techniczne:

Model			DHB 26	DHB 36	DHB 52	DHB 80	DHB 36W	DHB 52W
Wydajność osuszania								
	30°C/80%	1/24h	26	36	52	80	36	52
	27°C/65%	1/24h	14	19	28	45	23	33
	20°C/60%	1/24h	10	14	19	30	14	20
Przepływ powietrza		m³/h	380	450	550	1000	550	600
Pobór mocy 20°C/60%		W	420	570	720	1050	720	790
Zasilanie		V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Czynnik chłodniczy			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Pojemność zbiornika		kg	8	9	14	14	pompa skroplin	pompa skroplin
Masa		kg	33	38	45	57	42	47
Wymiary (wys. x szer. x dł.)			750x730x480	960x470x450	930x720x560	1130x770x670	800x530x500	950x590x590

LEWACO 

OSUSZACZE POWIETRZA

Lewaco Biuro Projektów i Wdrożeń

86-300 Grudziądz

ul. Powstańców Wielkopolskich 24

tel. +48 56 468 11 77

tel. / fax +48 56 462 21 68

biuro@lewaco.pl

lewaco@grudziadz.com.pl

www.lewaco.pl

Przedstawiciel: